

SONTEC AG

Turbistrasse 27

6280 Hochdorf

T +41 41 910 55 22

info@sontec.ch

www.sontec.ch

MASCHINENTYP SONSLIDE



Beschrieb	Glasrutsche, einstellbar
Abmessung Glasteller	400 mm
Abmessung Auswurfkanäle	40mm
Maximale Teilegrösse	d = 30 mm, l = 80 mm
Funktion	100 % Prüfung von rotationssymmetrischen Teilen
Mess- und Prüftechnologie	optisches Prüfen mit schnellen und präzisen 2D-Kameras,
Prüfmerkmale	Längen, Durchmesser, Konturen, Stufen, Absätze, usw.
Montagetechnologie	keine
Bedienung	Touchpanel und dreistufiges Bedienerkonzept
Produkte	Rotationssymmetrische Teile aller Arten und Materialien
Branchen	Alle Branchen geeignet



SCHRAUBEN, SCHRAUBENÄHNLICHE TEILE

Produkt	Schrauben oder schraubenähnliche Teile
Einbauort	unbekannt
Abmessung	Diverse
Prüfkompetenz I	optisches Prüfen
Anzahl Kameras	1 Stück, 2 MPixel
Prüfmerkmale	Durchmesser, Länge, Kopfhöhe, Gewindelänge
Genauigkeit	0.015 mm
Leistung	180 Stück / min
Autonomie	3 – 4 Std.
Verarbeitungsart	Schüttgut
Speicher Zuführung	Vibrationsbunker
Zuführung	Fördertopf
Ausgabe	KLT